

Bezdotykowe umywalki



Typy

Umywalka ze stali nierdzewnej z wylewką F-185 mm na jeden rodzaj wody lub wcześniej zmieszaną w komplecie z czujnikiem oraz zasilaniem.

● **SEN 2.1** nr kat. 09 20 01

Zasilanie - zasilacz 12V~

● **SEN 2.1 B** nr kat. 09 20 02

Zasilanie - bateria 6V Li

Umywalka ze stali nierdzewnej z wylewką F-185 mm na wodę ciepłą i zimną w komplecie z czujnikiem, mieszaczem oraz zasilaniem

● **SEN 2.2** nr kat. 09 21 01

Zasilanie - zasilacz 12V~

● **SEN 2.2 B** nr kat. 09 21 02

Zasilanie - bateria 6V Li.



Charakterystyka

- wysoka higiena
- oszczędność wody i energii
- funkcja START/STOP
- nierdzewne wykonanie
- kompletność wyrobu

Opis działania

Czujnik optoelektroniczny reaguje w momencie, gdy dłoń znajdzie się w strefie odczytywania. Woda wypływa przez 20 s. Czujnik reaguje również, gdy w strefie odczytywania znajdzie się osoba. Wypływ wody można powstrzymać ponownym zbliżeniem dłoni lub osoby do strefy odczytywania czujnika (funkcja START/STOP) Funkcję higienicznego spłukiwania można aktywować za pomocą pilota DO2.

Parametry techniczne

zasięg	maks. 5 cm
zasilanie	zasilacz 12V~ bateria 6V Li
żywność baterii	ok .1 roku przy 6 000 włączeniach/m-c
ciśnienie wody	0,05 - 0,8 MPa
maks. temperatura wody	70 °C

nastawienie parametrów pilotem zdalnego sterowania DO 2

Wymiary

obudowa	472 x 413 x 280 mm
---------	--------------------

Zalety urządzenia

Umywalki dostarczane są kompletne z zainstalowanym czujnikiem optoelektronicznym, elektroniką wylewką z przyłączem, zaworami, wężykami, syfonem oraz źródłem zasilania.

